

# CASSETTE INVERTER

## Potencias:

12.000 / 18.000 / 24.000 / 36.000  
48.000 / 60.000 BTU/hr.



**Auto Start:**  
Función de reinicio automático, en caso de que la fuente de alimentación se corte inesperadamente, la función de reinicio automático permite que al volver la energía, el equipo de aire acondicionado mantenga la configuración anterior.



**Descongelado Inteligente:**  
Descongelado controlado completamente por un microprocesador que asegura condiciones efectivas de calefacción.



**Bomba de Condensado incorporado en la Unidad.**

## SANTIAGO Y REGIONES

Modelo		INCC-12HRE3	INCC-18HRE3	INCC-24HRE3	INCC-36HRE3	INCC-48HRE3	INCC-60HRE3
Alimentación unidad interior	V, Hz, Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
Alimentación unidad exterior	V, Hz, Ph	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	380-415/50/3	380-415/50/3
Capacidad	Refrigeración						
	Calefacción						
Datos eléctricos unidad interior	Entrada de potencia de refrigeración nominal						
	Entrada de potencia de calefacción nominal						
	Corriente de refrigeración nominal						
	Corriente de calefacción nominal						
Rendimiento	EER						
	COP						
Datos eléctricos unidad exterior	Consumo máximo entrada						
	Corriente máxima						
Unidad interior	Caudal de aire (Hi/Mi/Lo)						
	Nivel de Ruido (Hi/Mi/Lo)						
	Dimensión neta (WxHxD)						
	Dimensión empaque (WxHxD)						
	Peso neto						
	Peso empaque						
Unidad exterior	Refrigerante						
	Carga						
	Dimensión neta (WxHxD)						
	Dimensión empaque (WxHxD)						
	Peso neto						
	Peso empaque						
Panel	Dimensión neta (WxHxD)						
	Dimensión empaque (WxHxD)						
	Peso neto						
	Peso empaque						
Tuberías	Líquido						
	Gas						
Control		Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto	Remoto



\* Actualización correspondiente al 05 de Enero 2024, sujeta a revisión sin previo aviso.

\*\* Cualquier duda o para mayor información contactar a su ejecutivo CLARK.

